MONTAGEANLEITUNG

WANDRAHMEN LED PLANE

Der wasserdichte Leuchtkasten für die Fassade: Sie hängen ihn in ein Montageprofil ein, schrauben ihn fest und spannen die bedruckte Plane ein.

BAUTEILE

- **Leuchtkasten 120 mm**
  komplett montiert, LED auf Dibond-Rückplatte
- **Montageprofil**
  zum Einhängen an der Wand
- **Backlit Plane**
  bedruckt, mit Keder

FORMAT

50 × 50 cm bis 1000 × 300 cm (Breite × Höhe). Rahmen größer als 150 × 300 cm werden gleichmäßig geteilt geliefert.

WERKZEUG

- Bohrmaschine und Wasserwaage
- Dübel und Schrauben passend zu Ihrer Fassade

Fragen zur Montage?
+49 4408 80 66 90
info@xxl-druckexperte.de

1 MONTAGEPROFIL BEFESTIGEN

Schrauben Sie das Montageprofil waagerecht an die Wand. Verwenden Sie Dübel und Schrauben passend zum Untergrund.



2 LEUCHTKASTEN EINHÄNGEN

Hängen Sie den Leuchtkasten mit der Oberkante in das Montageprofil ein.



3 LEUCHTKASTEN FIXIEREN

Schrauben Sie den Leuchtkasten durch die Befestigungslöcher im Boden an der Wand fest.



4 PLANE EINSETZEN

Drücken Sie den Keder der Plane rundum in die Kedernut, zuerst in den Ecken, dann an allen Seiten.



ÜBERSICHT

RÜCKSEITE DES LEUCHTKASTENS

Der Boden ist völlig flach und hat Befestigungslöcher. Darüber schrauben Sie den Leuchtkasten in Schritt 3 an die Wand.



TIPPS

HINWEISE

- Für den festen Anschluss an der Fassade empfehlen wir einen Elektriker.
- Die kleinen Öffnungen an der Unterseite nicht verschließen. Dort läuft eingedrungenes Wasser ab.
- Für ein neues Motiv tauschen Sie nur die Plane, der Leuchtkasten bleibt hängen.